



























































HILTI PRODUKTÖVERSIKT - FÖRANKRING

 Köp Online Hilti.se															
	CT100	HY 200-A V3	HY 170	HY270	RE 500 V4	FP 700 R	MM PLUS	HVV2	HUS4 MAX	HST4	HST 2 V3	HUS4	HDA	HSL4	HUS3
Beskrivning	Miljöanpassad och snabbhärdande	Högpresterande och snabbhärdande	Snabb härdning för enklare applikationer	Högpresterande för murverk och balustrader	Långsam härdning för tuffa miljöer	Cementbaserad massa för armering i brand	Kostnadseffektiv snabbhärdning för basbruk	Kapsel för snabb installation med gängstäng	Kapsel för snabb installation med betongskruv	Högpresterande teknisk expander	Expander för dagliga applikationer	Betongskruv med breda godkännande	Hakankare för dynamiska laster	Säkerhetsexpan der med högsta prestanda	Mindre betongskruv, flera huvuden
Grundmaterial															
Ankarstorlek	M8 – M24	M8 – M30	M8 – M24	M6 – M16	M8 – M39	~	M8 – M16	M8 – M30	M10 – M16	M8 – M20	M8 – M16 ⁽¹⁾	6 mm – 16 mm	M10 – M20	M8 – M24	6 mm
Armering	8 mm – 25 mm	8 mm - 32 mm ⁽³⁾	8 mm – 25 mm	8 mm - 12 mm ⁽⁵⁾	8 mm – 40 mm	8 mm – 40 mm	8 mm - 16 mm ⁽⁵⁾								
Relevanta applikationer															
Betongtyp															
Murverkstyp	~	~			~	~				~	~		~	~	
Förhållanden															
Brandata	~						~								
Lasttyper															
Godkännanden															
SPEC2„SITE															~
Slagborr															
Sugborr				~			~				~		~		~
Diamantborr ⁽⁶⁾	~		~	~			~		~			~	~		~
Arbetstid ⁽²⁾	8 min	7 min ⁽³⁾	5 min	7 min	1 tim	35 min	5 min	~	Justerbar						
Härdningstid ⁽²⁾	4 tim	45 min ⁽³⁾	1.5 tim	1.5 tim	12 tim	18 dagar ⁽⁴⁾	1.5 tim	10 min	Omedelbar						
Stång-/ankartyp	5.8, 8.8, HDG A4, HCR, Armeringsjärn	5.8, 8.8, HDG A4, HCR, Armeringsjärn	5.8, 8.8, HDG A4, HCR, Armeringsjärn	5.8, 8.8, HDG A4, HCR, Armeringsjärn	5.8, 8.8, HDG A4, HCR, Armeringsjärn	Armeringsjärn: EN 1992-1-1	5.8, 8.8, HDG A4, HCR	5.8, 8.8, HDG A4, HCR	Kolstål F: Varmförzinkat R: Rostfritt stål	Kolstål R: Rostfri	Kolstål F: Varmförzinkat R: Rostfritt stål	Kolstål F: Varmförzinkat R: Rostfritt stål	Kolstål F: Sherardiserat R: Rostfritt stål	Kolstål	Kolstål F: Varmförzinkat
Element-/huvudtyp	HAS(-U) Armeringsjärn	HAS(-U)(-D) HIT-Z, HIS-N Armeringsjärn	HAS(-U) HIS-N, HIT-SC Armeringsjärn	HAS(-U) HIT-IC, HIT-SC Armeringsjärn	HAS(-U) HIS-N Armeringsjärn	Armeringsjärn	HAS(-U) HIS-N, HIT-SC	HAS(-U) HIS-N							

Informationen som tillhandahålls är en sammanfattning av relevanta godkännanden, teknisk data och användarinstruktioner per produkt. Se godkännandedokument, tekniska datablad och användarinstruktioner på Hilti.se eller kontakta Hilti för detaljerad information per applikation. (1) HSA finns tillgänglig i 6 mm och 20 mm. (2) Maximal arbetstid och minimal härdningstid anges vid temperatur på basmaterial > 10 °C till 20 °C, utom RE 500 V4 vid > 14 °C till 19 °C och FP 700 R vid > 15 °C till ≤ 20 °C. Förutom HY200A V3, i fuktigt basmaterial måste härdningstiderna fördubblas. (3) HY 200-R V3 finns med förlängd arbetstid och armeringsdimensioner. (4) FP 700 R har monterings- och förspänningstid för förbättrad installation, se produktdata. (5) Endast för förankring, kontrollera Hilti.se. (6) Uppruggning av yta kan krävas.


 Betong	 Förstärkning	 Håltegel	 Statisk / kvasistatisk	 Tracefast	 Slagborrning
 Murverk	 MEP-stöd	 Lättbetong	 Seismisk C1 / C2	 Redundant infästning	 Sugborr
 Natursten	 Betong (osprucken)	 Torrt borrhål	 Utmattning ETA	 Återanvändbarhet	 Diamantborrning
 Trä	 Betong (sprucken)	 Vattensaturerat	 Stöt BZS-CH	 HDB & dammsugare	
 Förankring i betong	 Betong (fiberarmerad – SFRC)	 Vattenfyllt	 100 YEARS ETA 100 års livslängd	 Elektrisk doseringspistol	
 Eftermonterad armering	 Betong (hålbjälklag)	 Nedsänkt	 ETA(er) tillgängliga	 Adaptivt vridmoment	
 Förankring i murverk	 Massivtegel	 Brandmotstånd	 Kärntekniska godkännanden	 Monteringsverktyg	



Skanna för PROFIS Engineering

Borrhälsrengöring SPEC2„SITE

Eliminera manuell rengöring: automatiska rengöringssystem och rengöringsfria ankare



HST4
HUS4
HIT-Z Rod

Sugborr och Hilti-dammsugare

Dosering & Inställning SPEC2„SITE


Exakt dosering med HDE, Volymkalkylator, kapslar + mekaniska monteringsverktyg



HDE 500-22 & Volymkalkylator (App)
HUS4-MAX HVU2 HS-SC

Korrekt Installation SPEC2„SITE

Korrekt installation: adaptiv vridmomentmodul + injektionsplugg för djup injektion.



SIW 4AT-22 SIW 6AT-22
Adaptive Momentmodul är ett tillägg till SIW
HIT-SZ Injektionsplugg
HIT-VL Förlängningsslang